

Instrucciones de colocación y mantenimiento

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegurar que el soporte estructural esté enrasado, nivelado, seco y limpio de polvo, aceites...)

2. COLOCACIÓN

Para la colocación de las piezas sobre la superficie utilizaremos un adhesivo cementoso C2 de fraguado rápido. Un vez preparado el adhesivo aplicaremos una capa homogénea con la llana dentada.

En primer lugar utilizaremos el lado liso de una llana dentada para extender el adhesivo cementoso de manera uniforme sobre la superficie.

A continuación, pasaremos la llana por la parte dentada, creando irregularidades en el cemento-cola. Colocar las piezas dejando una junta de 1,5 mm. a 3 mm. En caso necesario utilizar algún instrumento para lograr una junta de separación igual entre todas las piezas.

Por último, dejar secar el adhesivo cementoso durante al menos 24-48 horas.

3. REJUNTADO (aplicar sólo en mosaicos y piezas especiales con junta)

Sellar las juntas con material de rejuntado CG2 (impermeable) y dejar secar entre 30-60 minutos. En caso de superficies pulidas susceptibles de ser rayadas se recomienda un rejunte CG2 de acabado finísimo.

4. LIMPIEZA

Antes de que fragüe el adhesivo se debe limpiar la superficie con una esponja húmeda (agua, jabón... productos no ácidos, ni corrosivos) para eliminar los restos de cemento, material de sellado, etc. Realizar esta operación 2 o 3 veces hasta asegurar una limpieza perfecta.

5. TRATAMIENTO HIDROFUGANTE (opcional)

Todos las molduras y piezas especiales están acabadas con tratamiento hidrofugante desde fabrica. El pavimento y revestimiento se recomienda aplicarlo una vez colocado y se encuentre seco.

Productos hidrofugantes como FILA FOB, FILA STONE PLUS o cualquier otra marca del mercado, aportarán protección e incremento de la intensidad del color, a su vez, impermeabilidad a las piezas.

6. MANTENIMIENTO

No necesita un mantenimiento especial, pero sí de un cuidado y limpieza habitual con productos neutros (agua, jabón, etc...).

También se puede volver a aplicar el producto hidrofugado (siempre sobre superficie completamente limpia y seca) tantas veces como se quiera para intensificar su color y aumentar su protección.